

1080P cámara inteligente de advertencia y detección de peatones y vehículos.



—— Modelo: ADA37 HD264D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Soporta salida de AHD/CVBS/ethernet rápido y protocolos de red como RTSP, ISO17215 y otros, con gran compatibilidad y aplicación flexible
- tiene la función de detección y alerta temprana de peatones y vehículos, puede identificar a los peatones en bicicleta, los peatones en bicicleta eléctrica, los peatones a pie y otros tipos de peatones y vehículos
- rango de detección e identificación: 8m/10m
- la Cámara se instala hacia arriba y hacia abajo, la altura de instalación recomendada para el mejor efecto de detección es de 2,5 m - 3.5m
- nivel de ángulo visual 170/200 grados
- salida de vídeo de alta definición completa 1080p (superposición de cajas de señales de alarma para peatones)
- salida de audio de alarma que se puede conectar a un monitor u otro dispositivo de altavoces para la transmisión
- soporta la interfaz USB 2.0, que se puede utilizar para configurar y calibrar los parámetros del dispositivo a través del módulo WiFi externo a través de app del teléfono móvil, o realizar la actualización automática del dispositivo a través
- deldisco USB externo
- grado de protección contra el agua y el polvo: IP69k, grado de protección contra las vibraciones: ISO 16750-3 2012 (5.9G)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Poder suministro	DC10V\~32V
Potencia	máximo de 2 W
Salida de vídeo	1CH, AHD(1920X1080)
Formato de video	1920x1080/25f or 1920x1080/30f
Salida de audio	Salida de señal sonora de advertencia
Interfaz de comunicación	El dispositivo conduce al macho Ratón 8pin, puede conducir a través de la línea de transferencia a la hembra aeronáutica 4pin (fuente de alimentación, vídeo, audio), la hembra USB2.0, una sola salida de pulso de alarma de plomo de I/O
lente	f=1.45mm/f=1.99mm
Temperatura de trabajo	-20 \~ +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40 \~ +85°C
Tamaño	103.5 x 53 x66.5mm
Peso	500g
color	negro
Modo de salida	AHD/CVBS/Ethernet rápido
Protocolo de red	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

