

Sistema de Advertencia Inteligente de Evitación de Colisiones AI para Montacargas



—— Modelo: ADA32 ADA32P HD297R ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Función de advertencia y detección de peatones y vehículos】 Monitoreo en tiempo real de peatones y otros vehículos operativos alrededor del montacargas, previniendo eficazmente accidentes de colisión.

【Salida de Video HD 1080P】 Captura de detalles más precisa, combinada con la pantalla HD que muestra el seguimiento de peatones y vehículos con marcos de alarma, mejorando la asistencia al conductor.

【Grabación integrada】 Soporta grabación en tarjetas Micro SD de 1TB con ranura bloqueable para protección de datos. Soporta grabación automática en bucle y grabación por eventos de alarma, permitiendo almacenamiento de video de alta capacidad sin interrupciones.

【Ángulo de Visión Amplio】 Monitoreo de puntos ciegos con un ángulo amplio de 130° en la vista trasera, y detección lateral y frontal de hasta 20 metros, proporcionando un rango de monitoreo de puntos ciegos más amplio.

【Impermeable y a prueba de vibración】 Monitor a bordo con protección IP66 contra agua, cámara con protección IP69K contra agua, soporte anti-vibración, duradero y confiable, garantiza una excelente calidad de imagen, ideal para trabajos exteriores con montacargas.

【Otras funciones de IA】 Soporta funciones de IA adicionales como el reconocimiento del rango de proyección de las luces laterales del montacargas, estimación inteligente en tiempo real del estado de movimiento, y reconocimiento automático de señales de almacén, satisfaciendo los requerimientos de operaciones eficientes y seguras en entornos de almacenes complejos.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Nivel a prueba de vibración	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
Distancia de detección	Vista lateral vertical 0,5~30m
	Ángulo pequeño horizontal 0,5~30m
	Ángulo grande horizontal 0,5~20m
Poder suministro	DC10V~32V
Consumo de energía (12V IN)	150mA (IR led cerrado)
	700mA (IR led encendido)
FPS (Fotogramas por segundo)	25/30
Estándares de vídeo	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
Resolución	1920 (H) x 1080 (V)
Angulo de visión	Vista lateral vertical: 70°
	Ángulo pequeño horizontal: 70°
	Ángulo grande horizontal: 150°
Salida de audio	Salida de señal sonora de advertencia
Interfaz de comunicación	USB 2.0 (para actualizaciones de software)
Longitud de cable	3M
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C
Grado de protección	IP69K
Tamaño	95 x 60 x70mm
Peso	500g
Color de la cáscara	negro
Modo de salida	AHD/CVBS/Ethernet rápido
Protocolo de red	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

