

1080P inteligente BSD/BSM(Sistema informático de puntos ciegos) cámara de puntos ciegos en tiempo real para detectar peatones y vehículos



—— Modelo: ADA38 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Cumple con los requisitos de la UN ECE R159 MOIS, mejorando eficazmente la seguridad de vehículos comerciales y protegiendo a los vulnerables de la carretera
- Soporta salida de AHD/CVBS/ethernet rápido y protocolos de red como RTSP, ISO17215 y otros, con gran compatibilidad y aplicación flexible
- Con función de alarma proactiva y detección de peatones, capaz de detectar a personas con bicicleta, con motocicleta o a pie, etc.
- Nivel de protección: IP69K, Nivel anti-vibración: ISO 16750-3 2012 (5.9G)
- Rango de detección de peatones: Vista lateral vertical 0,5~30m; Ángulo pequeño horizontal 0,5~30m; Ángulo grande horizontal 0,5~20m; Ángulo de depresión 8m/10m
- Salida del vídeo de alta resolución y un superpuesto del marco de advertencia de peatones
- Lentes equipadas: Vista lateral vertical 6mm/70°; Ángulo pequeño horizontal 6mm/70°; Ángulo grande horizontal 2.3mm/150°; Ángulo de depresión 1.45mm/200° & 1.99mm/170°
- Puerto de USB2.0, para conectar el módulo Wi-Fi externo y la unidad flash USB
- Basado en el hot-spot del módulo Wi-Fi inalámbrico, se permite configurar los parámetros y calibrar del equipo vía la aplicación web desde la célula
- Conectar la unidad flash USB externa para la actualización automática del equipo.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Píxeles efectivos	1920 (H) x1080 (V)
Tamaño de píxel	2.8µmx2.8µm
FPS (Fotogramas por segundo)	25/30
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Método de sincronización	Sincronización interna
Resolución	1080p
Salida de video	1.0Vp-p, 75Ohm
Gamma valor	0.45
Relación señal/ruido	38dB
Balance de blanco	Auto
Exposición	Auto
Poder suministro	DC10~32V
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C,Max. humedad: 95%
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 80°C,Max. humedad: 95%
Grado de protección	IP69K
Ángulo de visión	Vista lateral vertical 6mm/70° Ángulo pequeño horizontal 6mm/70° Ángulo grande horizontal 2.3mm/150° Ángulo de depresión 1.45mm/200°&1.99mm/170°
Audio	Sí
Iluminancia mínima	0.01Lux
Distancia de detección	Vista lateral vertical 0,5~30m Ángulo pequeño horizontal 0,5~30m Ángulo grande horizontal 0,5~20m Ángulo de depresión 8m/10m

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Modo de imagen	Espejo/Original
Modo de salida	AHD/CVBS/Ethernet rápido
Protocolo de red	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

