

Sistema IA de Monitoreo de peatones y vehículos en zonas ciegas



— Modelo: ADA650 —

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【 Función de advertencia y detección de peatones y vehículos 】 Puede identificar distintos peatones y vehículos, como peatones en bicicleta, peatones en bicicletas eléctricas y peatones a pie, y proporciona detección y alerta temprana.

【 Advertencia de seguridad HD 】 Junto con la superposición de seguimiento de peatones y vehículos en la pantalla y los cuadros de alerta, mejora significativamente la seguridad y las capacidades de asistencia al conducir.

【 Alerta de audio 】 Admite una salida de audio, que se puede conectar al monitor u otros dispositivos con altavoces para la emitir alertas a tiempo sobre peligros.

【 Gran compatibilidad 】 soporta salida de AHD/100M ethernet y protocolos de red como RTSP, ISO17215 y otros, adaptable a pantallas de control central y diferentes escenarios de conducir y operar.

【 Gran ángulo de visión 】 Con 2.8mm lente y 125° ángulo, proporciona una visión más amplia sobre los puntos ciegos.

【 Impermeable y a prueba de vibración 】 A prueba de agua y polvo de nivel IP69K, a prueba de vibración, duradera, garantiza una visualización de alta calidad

【 Otras funciones 】 La interfaz USB 2.0 se puede conectar el módulo inalámbrico WIFI y el disco U; en base del punto de acceso del módulo Wi-Fi, facilita la configuración y la calibración via el terminal web del móvil; el dispositivo puede actualizar automáticamente a través del disco U, que es fácil de operar.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Resolución	1280X720P
FPS (Fotogramas por segundo)	25/30
Estándares de vídeo	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
Angulo de visión	125°
Salida de audio	Salida de señal sonora de advertencia
Interfaz de comunicación	USB 2.0 (para actualizaciones de software)
Longitud de cable	0.5M
Poder suministro	DC10V~32V
Consumo de energía (12V IN)	135mA
Grado de protección	IP69K
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C
Nivel a prueba de vibración	5.9G

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

