

Sistema DMS de Monitoreo del Comportamiento del Conductor y Detección de Fatiga



—— Modelo: DMS51N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Detección de Comportamientos y Alertas】 Detección de fatiga y distracción del conductor, incluyendo llamadas telefónicas, fumar, incumplimiento del uso del cinturón de seguridad, ausencia de mascarilla, beber agua y ausencia del conductor; detección del bloqueo del objetivo de la cámara y de la evasión mediante cristales que bloquean la señal infrarroja.

【Verificación de Identidad】 Reconocimiento facial y autenticación del conductor, con capacidad para admitir hasta 400 perfiles de usuario.

【Funcionamiento en Todas las Condiciones Meteorológicas】 Excelente adaptabilidad ambiental para un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin verse afectado por las condiciones meteorológicas ni de iluminación.

【Conectividad Wi-Fi】 Compatible con Wi-Fi externo para facilitar la conexión a puntos de acceso móviles y la configuración de parámetros.

【Diseño Robusto y Duradero】 Diseño con protección IP65 contra el agua, el polvo y los impactos, que garantiza un funcionamiento fiable en exteriores.

【Alta Compatibilidad】 Salida Ethernet RJ45 compatible con los protocolos de red RTSP e ISO 17215, para una integración flexible con distintos sistemas.

【Pantalla LCD Integrada】 Supervisión de alarmas en tiempo real directamente en el dispositivo, sin necesidad de pantallas externas.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Dispositivo de imagen	CMOS OV9281 de 1/4"	
Frecuencia de imagen	25	30
Píxeles efectivos	1280 (H) x 720 (V)	
Tamaño de píxel	3 µm x 3 µm	
Sistema de sincronización	Interno	
Resolución	720P	
Consumo gamma	0.45	
AGC	Automático	
Balance de blancos	Automático	
BLC	Automático	
Rango dinámico	81dB	
Obturador electrónico	1/30 (1/25) ~ 1/50.000 segundos	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +70°C, HR95% máx.	
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ +80°C, HR95% máx.	
Iluminación mínima	0 lux	
Alimentación	CC 10 ~ 32 V	
Consumo de energía	6W ~ 7W	
Grado de protección contra el agua	IP65	

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Audio	Alarma mediante zumbador
Ángulo de visión	Horizontal: 55° Vertical: 34°
Calentador	No
Modo de imagen	☐ Espejo ☐ Normal ☒ Cambio entre imagen espejo/normal

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

