

Cámara inteligente termográfica infrarroja de detección con dual visión para vehículo



—— Modelo: TC639-T3 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Dual visión integrada】 Incorpora cámara de infrarrojos y de luz visible en un equipo, puede mostrar simultáneamente imágenes visibles e infrarrojas, es ideal para aplicarse en todas condiciones.

【Clara visualización de infrarrojo】 La resolución de imagen infrarroja llega hasta 384*288, permite una visión más leja y más clara en la oscuridad.

【Función de advertencia y detección de peatones y vehículos】 Puede identificar distintos peatones y vehículos, como peatones en bicicleta, peatones en bicicletas eléctricas y peatones a pie, y proporciona detección y alerta temprana; Admite personalizar estrategias de alerta para satisfacer diversas necesidades de cliente.

【Múltiples modos de visualización】 Con visualización única, doble, imagen en imagen e otros modos de visualización, el usuario puede elegir el modo de acuerdo con diferentes condiciones de trabajo.

【A prueba de agua y polvo】 A prueba de agua y polvo de nivel IP69K, apta para distintas escenas.

【Otras funciones】 La interfaz USB 2.0 se puede conectar el módulo inalámbrico WIFI y el disco U; en base del punto de acceso del módulo Wi-Fi, facilita la configuración y la calibración via el terminal web del móvil; el dispositivo puede actualizar automáticamente a través del disco U, que es fácil de operar.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Parámetro del módulo de la cámara con built-in luz visible	Resolución/Velocidad de fotogramas	HD 1920 x 1080 / 25 fps o 1920 x 1080/30 fps
	Longitud focal y ángulo de visión	8mm/40°or 6mm/52°or 2.3mm/130° (TC639-T3) 6mmor2.3mm/52° (TC639-T2)
Parámetro del módulo de la cámara	Resolución/Velocidad de fotogramas	384 x 288/ 25 fps (TC639-T3) 256 x 192 (TC639-T2) 640 x 512 (TC639-T6)
	Ángulo de visión	28° (TC639-T3) 51° (TC639-T2)
Salida de video	AHD(1.0Vp-p,75Ohm)	
Audio de alarma	Salida de señal de alarma	
Interfaz de comunicación	USB 2.0 (para actualizaciones de software)	
Poder suministro	DC 12~32V	
Podencia (12V IN)	385±20mA	
Longitud de cable	Cable de dispositivo 0,5 m (8 PIN)	
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C	
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C	
Grado de protección	IP69K	
Tamaño	94.5*64*66.5	
Peso	450g	
Color de la cáscara	Negro	

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

