

Cámara de Monitoreo del Espacio de Carga



—— Modelo: ADA38N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【 Monitoreo de Espacio de Carga 】 Utiliza cámaras inteligentes para monitoreo en tiempo real, identificando áreas vacías mediante tecnología de visión artificial para evaluar rápidamente el uso del espacio.

【 Evaluación de Ocupación 】 Calcula inteligentemente la tasa de ocupación, optimiza la distribución del espacio, mejora la tasa de carga vehicular y maximiza la eficiencia del transporte.

【 Alerta de Anomalías 】 Proporciona alertas en tiempo real para evitar robos y transportistas ilegales y garantizar la seguridad de la carga.

【 Gestión de Flotas 】 Compatible con sistemas STONKAM AI 4G Dashcam o MDVR, permite grabación HD, transmisión de datos operativos y de carga para un control multidimensional "conductor-vehículo-ruta-carga".

【 Compatibilidad Multi-protocolo 】 Soporta protocolos RTSP/ONVIF/ISO-17215, asegura transmisión estable de video y adaptabilidad a diversos escenarios logísticos.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Temperatura de trabajo	-20 ~ 70°C RH95%MAX.
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ 80°C RH95%MAX.
Grado de protección	IP69K
Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
FPS	2~30
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Tamaño de píxel	2.8 µm x 2.8 µm
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Rango dinámico	81dB
Resolución de transmisión principal	D1/720P/960P/1080P
Resolución de subtransmisión	D1
AGC	Auto
Balance de blancos	Auto
BLC	Auto
Obturador electrónico	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 Seconds
Iluminación mínima	0.01 Lux
Poder suministro	DC 10~32V
Protocolo de Red	RTSP/ONVIF/ISO-17215
Ángulo de visión	Horizontal: 140°
	Vertical: 75°
	Bird view: Vista en ángulo superior: 200° (Horizontal)
Distancia de detección	Vertical side view: Vista lateral vertical: 0.5~30m
	Horizontal narrow Angle: Ángulo horizontal estrecho: 0.5~30m

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Horizontal wide Angle: Ángulo horizontal amplio: 0.5~20m
	Downward view: Vista hacia abajo: 8m/10m

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

