

Cámara de red inteligente HD para vehículos con función de detección de peatones



—— Modelo: ADA32N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Compatibilidad con múltiples protocolos de Internet】 incluyendo ONVIF, RTSP e ISO17215, etc, facilitando la interconexión e integración con otros dispositivos compatibles para lograr un sistema de vigilancia más potente

【Advertencia de Seguridad en Alta Definición de 5MP】 La resolución de píxeles puede alcanzar hasta 5 megapíxeles, capturando detalles con mayor precisión. Junto con la superposición de seguimiento de peatones y vehículos en la pantalla y los cuadros de alerta, mejora significativamente la seguridad y las capacidades de asistencia al conducir.

【Función de advertencia y detección de peatones y vehículos】 Puede identificar distintos peatones y vehículos, como peatones en bicicleta, peatones en bicicletas eléctricas y peatones a pie, y proporciona detección y alerta temprana.

【Alerta de audio】 Admite una salida de audio, que se puede conectar al monitor u otros dispositivos con altavoces para la emitir alertas a tiempo sobre peligros.

【Actualización de firmware a través de cable de red】 para obtener las últimas funciones y mejoras de rendimiento en cualquier momento, cumpliendo con las expectativas y necesidades de los clientes.

【Impermeable y a prueba de vibración】 A prueba de agua y polvo de nivel IP69K, a prueba de vibración, duradera, garantiza una visualización de alta calidad.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Nivel a prueba de vibración	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
Distancia de detección	Vista lateral vertical 0,5~30m
	Ángulo pequeño horizontal 0,5~30m
	Ángulo grande horizontal 0,5~20m
Poder suministro	DC10V~32V
Consumo de energía (12V IN)	150mA (IR led cerrado)
	700mA (IR led encendido)
FPS (Fotogramas por segundo)	25/30
Estándares de vídeo	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
Resolución	2688 (H) x 1944 (V)
Angulo de visión	120° (horizontal)
	85° (vertical)
Salida de audio	Salida de señal sonora de advertencia
Interfaz de comunicación	USB 2.0 (para actualizaciones de software)
Longitud de cable	3M
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C
Grado de protección	IP69K
Tamaño	95 x 60 x70mm
Peso	500g
Color de la cáscara	negro
Modo de salida	CVBS/Ethernet rápido (ADA32N)
Protocolo de red	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

