

1080P Cámara IP de visión nocturna



—— Modelo: FHD639N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Impermeable y anti-vibración, es apta para el uso exterior del vehículo.
- Ángulo de visión de 130°, proporcionando una visión amplia
- 1080P
- Temperatura de operación -20°C ~ 70°C, es capaz de funcionar bajo condiciones duras
- Soporta ir-cut y visión nocturna, facilita mejor imagen
- Imagen espejo / normal cambiabile
- Compresión: H.264/H.265
- Admite el protocolo de red ONVIF/RTSP
- Admite actualización de firmware a través de cable de red
- 3 opciones para fuentes de alimentación: DC 12 V, DC 32 V, POE (IEEE 802.3at/af)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Temperatura de trabajo	-20 ~ 70°C RH95%MAX.
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ 80°C RH95%MAX.
Grado de protección	IP69K
Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
FPS	2~30
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Tamaño de píxel	2.8 μm x 2.8 μm
Sistema de escaneo	Escaneo progresivo
Método de sincronización	Sincronización interna
Rango dinámico	81dB
Resolución de transmisión principal	D1/720P/960P/1080P
Resolución de subtransmisión	CIF/D1
Formato de audio	G.711A/G.711U
AGC	Auto
Balance de blancos	Auto
BLC	Auto
Obturador electrónico	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 Seconds
Iluminación mínima	0.1 Lux
Distancia de visión nocturna	10m
Poder suministro	DC12V / IEEE 802.3af POE
Audio	sí
Ángulo de visión	130°
Función IR-Cut	sí

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

