

7 pulgadas HD Monitor con pantalla táctil y cuádruple para vehículo



—— Modelo: HD140D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Nivel de probar de agua: IP66;
- Soporte para pantalla táctil, operación de menú de iconos, soporte de pantalla táctil para la operación de gestos parciales;
- Soporte 4 entrada de cámara HD(1080P@30fps / 1080P@25fps / 720P@30fps / 720P@25fps), muestra 4 camaras en pantalla dividida;
- La entrada de la cámara soporta de formatos: PAL / NTSC;
- El modo de visualización incluye pantalla única, imagen doble, tres imágenes, cuatro imágenes, imagen de personaje, pantalla Y, pantalla H y pantalla PIP, etc;
- Cada efecto de imagen se puede ajustar individualmente parámetros, apoyar la duplicación horizontal, pantalla de volteo vertical;
- 5 entradas de línea de disparo, definición de línea de disparo, retardo de disparo y prioridad se pueden ajustar arbitrariamente;
- Soporte de escaneo, seleccionar el canal de escaneo y el tiempo de escaneo;
- Se puede establecer la línea de identificación de inversión, se puede ajustar arbitrariamente y calibrar;
- El brillo de la retroiluminación admite 60 niveles de ajuste manual y 3 niveles de ajuste automático de luz ambiental;
- Soporte varias idiomas;
- Entrada de voltaje 10-32V, soporte para baterías automotrices de 12V o 24V;
- Fácil de instalar, fácil de operar, nuevas funciones;
- (Iconos: Quad split, HD, nivel de probar de agua IP66, caja de metal, pantalla táctil, multi-lengua).

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Sistema de TV	PAL/NTSC
Resolución	1024x3(RGB)x600
Brillo	600 cd/m ²
Contraste	700:1
Ángulo de visión	U: 85°/ D: 85°, R/L: 85°
Relación de pantalla	16:9
Temperatura de trabajo	-20~+70°C
Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C
Poder	Max.25W
Potencia de la cámara	Max.4x600mA,12V
Poder suministro	10V-32V
Espaciado de matriz de puntos	0.1506(H)x0.1432(V)
Entrada de vídeo	4 CH
Entrada de audio	4 CH
Especificaciones de la pantalla táctil	≥ 80%
Presión de funcionamiento	10~110g
Tiempo de respuesta	<10ms

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

