

12.3" Espejo retrovisor electrónico con monitoreo de 360 grados para vehículos



—— Modelo: HD250D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Monitoreo panorámico 360° de 6 canales】 Algoritmo AVM integrado, 360° monitoreo de punto ciego en tiempo real con 6 canales.

【El DVR y el monitor dos en uno】 ¡actualización importante para los monitores! Facilita grabación y reproducción; Lleva sensor de gravedad, facilita grabación de evento cuando el sensor G detecta colisión; Estas características le evitan responsabilidades y pérdidas irrazonables en momentos críticos.

【Visualizarse en 3S】 Arranque rápido, se visualiza y se graba en 3s al encender

【Pantalla IPS】 Pantalla IPS de alta definición, con alta contraste y brillo alto. Restaurar el color verdadero, presentando una imagen de definición más alta, más brillante y más delicada.

【Reemplazo de espejos retrovisores tradicionales】 Resuelva los problemas los espejos retrovisores tradicionales, como mala visión nocturna, vista afectada por lluvia, nieve y nieblade, reflejos fuertes, fuertes reflejos, etc.

【Seguridad de datos】 Admite bloqueo de menú, grabación de retardado ACC, protección contra cortocircuitos de energía de la cámara y supercondensador de protección contra apagado, para evitar la pérdida de datos de video.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Tamaño de la pantalla LCD	12.3"
Resolución	1920x 3 (RGB) x 720
Brillo	1000cd/m2
Contraste	1000: 1
Ángulo de visión	U: 85, D: 85, L: 85, R: 85.
Relación de pantalla	24: 9
Entrada de cámara	6 entradas de cámara, admite múltiples resoluciones (1080P25/1080P30)
Almacenamiento	Tarjeta SD, MÁXIMO 512 GB
Temperatura de trabajo	-20~+70°C, Max. humedad: 90%
Temperatura de almacenamiento	-30~-+80°C, Max. humedad: 90%
Poder	Max.32W (con cámara)
Poder suministro	10-32V
Nivel a prueba de vibración	ISO 16750-3

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

