

Sistema panorámico 360 ° 3D de radar para detección de puntos ciegos



—— Modelo: BVA17 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Cumple la normativa UN ECE R151+R159; Cubre los puntos ciegos laterales y frontales del vehículo grande
- Entrada y salida de 1080P alta definición (HD), imagen 1080P, buen rendimiento de tiempo real, latencia de la pantalla solo 150ms
- Calibración automática en solo 1min. Fácil de usar.
- Ángulo visual diversificado, 3D/2D elegible, pantallas horizontales/verticales elegible. Satisfacer diferentes necesidades
- Función de grabación: 2 x 512GB SD Cards. Con supercondensador integrado, conservando la grabación del último segundo
- Incorpora el algoritmo IA, combinado la función LDW, FCW y la completa detección BSD en ambos lados, puede detectar desvío, colisión frontal y alertar cuando se detectan adelantamientos o vehículos paralelos alrededor del vehículo.
- Función 3D Súper Espejo Retrovisor. Cobertura de todas las autopistas, ayudando al cambio de carril en carreteras
- La visión única generará imágenes rápidamente, con alta suavidad y baja latencia, ahorrando tiempo de espera
- Compatible con 12CH sensor ultrasónico, más seguro. Visión y audio Overlay, advirtiendo a los conductores activamente para esquivar los obstáculos
- Soporte de IPC cámara. Un canal más para conectar cámara, más aplicación elegible
- Se puede conectar la cámara IA de detección de peatones, la potencia máxima de computación puede alcanzar 8T, que puede lograr la detección de todo el alrededor del coche, el rango de detección puede alcanzar los 10 metros
- Temperatura de operación -20°C ~70°C, el rendimiento siempre fiable
- Capacitada con visión nocturna excelente: < 0.1Lux visible, sin necesitar extra IR
- Seguimiento con GPS opcional
- Soporta 12 detectores
- Detecta hasta 5m, muestra distancia en tiempo real
- Distancia de detección: 0.60m---5.00m(2ft 0in --- 16ft 6in) ; Mejor Distancia de detección: 0.60m---3.00m(2ft 0in --- 10ft 0in)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Entrada de vídeo	Max.4CH×1080P A Detección de la aceleración (25/30)FPS
Modelo de visualización	2D/3D
Resolución	1080P
cuadros por segundo	25/30
Almacenamiento	Max. 2×128GB SD card
Codificación de compresión	Max. 4CH×1080P H.264
flujo de código	4MB/2MB
Poder suministro	10-32V
Rango de voltaje de la salida de activación externa	10-32V
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +85°C
Humedad de operación	10%-90%
Modelo	BS-A09
Sistema	IC
Video	Sistema de TV
CVBS salida	1CH 4pin aviation connector output PAL/NTSC
Estándar de vídeo	PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS
Detector	Distancia de detección
Mejor Distancia de detección	0.60m---3.00m(2ft 0in --- 10ft 0in)
Muestra de distancia	M or FT (Optional)
Número de detectores	6 pcs or 12 pcs
Color de detectores	Negro (default)
Frecuencia Ultrasónica	40kHz±1.5kHz
Tamaño	Ø 35mm, L=33mm

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Alarma	Salida de alarma
Desencadenante	Entrada de desencadenante
Salida de desencadenante	Connecta con GND cuando desencadena, desconecta cuando no desencadena
Interfaz	Video entrada
Video salida	1 CH
desencadenante entrada	1 CH
desencadenante salida	1 CH
Buzzer salida	1 CH
detector entrada	6 pcs or 12 pcs
Ficha eléctrica	Poder suministro
Temperatura y humedad de operación	-20°C ~ 70°C, Max. humedad: 90%
Impedancia de video entrada	75ohm
Voltaje de video salida	1Vpp CVBS salida
Resolution	channels
1280 x 720	4

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

