

1080P Cámara inalámbrica de montacargas



—— Modelo: HDW814P ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【1080P HD】 La cámara utiliza el sensor de adquisición de imágenes CMOS de 1080P, viene con luz de LED, para visualizar claramente la operación.

【Distancia de transmisión 120 m】 La señal es estable y el rango de transmisión inalámbrica llega hasta 120 metros.

【Posicionamiento láser】 Incorpora la línea láser de posicionar, ayudando al operador a controlar con precisión el movimiento de la horquilla para evitar daños a la carga.

【Ángulo visual de 62°】 Amplía el rango visual de trabajo y reduce los puntos ciegos.

【Carcasa magnética】 Sin falta de cablear, lista para usar cuando se enciende, es fácil y rápido.

【Impermeable y a prueba de vibración】 A prueba de agua y polvo de nivel IP69K, a prueba de vibración, duradera, garantiza una visualización de alta calidad

【Fuente de alimentación inalámbrica】 No es necesario cablear de alimentación adicional, puede ser alimentado por una batería externa.

【Lente pinhole】 El vidrio exterior de la lente es pequeño, lo que puede proteger bien la lente del objeto como aserrín y prolongar la vida útil del producto.

【Forma Mini】 La Cámara es pequeña y mini, y se puede instalar fácilmente en la horquilla fina del montacargas.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Cámara inalámbrica(HDW814)	Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
	Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
	Relación señal / ruido	38
	Balance de blanco	auto
	BLC	auto
	Rango dinámico	81dB
	Frecuencia de operación	2408-2478MHZ
	Distancia de transmisión	120m
	Sensibilidad de recepción	-78dBm
	Decodificación de video	H.264
	Potencia de transmisión	FCC: ≤26dBm CE: ≤20dBm MIC: ≤10dBm
	Modo de espectro ensanchado	FHSS
	Demora	130ms
	RFratio	12Mbps
	Temperatura de trabajo	-20°C~70°C, RH 90% MAX.
	Temperatura de almacenamiento	-30°C~80°C, RH 90% MAX.
	Iluminación mínima	0Lux/0.1Lux
	Poder suministro	DC 10-32V
	Poder	Día: 1.8W-2.5W Noche: 3.6W-4.3W
	Distancia de visión nocturna	3-5m
	Grado de protección	IP69K
	Audio	Sin

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Ángulo de visión	62°
	Función calentamiento	Sin
	Función IR-Cut	Sin
	Modo de imagen	Espejo / Original

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

