

1080P 30x Zoom Cámara para grúa+ Cámara de vigilancia inalámbrica



—— Modelo: HDW845 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Zoom de 30x】 Zoom óptico de 30x, estructura anti-vibraciones, capaz de monitorear con claridad objetivos a larga distancia

【Zoom de modo flexible】 Admite control de zoom flexible con pedal y enfoque manual con pantalla táctil, lo cual mejora la eficiencia del control de la cámara

【Detección de peatones IA】 Detección en tiempo real de peatones alrededor de la carga de elevación para evitar accidentes durante las operaciones

【Transmisión 300 metros】 La transmisión inalámbrica llega hasta 300 metros, satisface los requisitos de maquinaria de elevación, grúas, para la transmisión de video de larga distancia

【Visión nocturna de 50M】 Incorpora 4 luces infrarrojas de alta potencia, visión nocturna de alta definición de 50 metros, para facilita la operación nocturna

【IP69K resistente al agua】 Es capaz de funcionar en días lluviosos y nevados, satisfaciendo la operación en todas condiciones climática.

【Emparejamiento rápido y sencillo】 Solo se requiere emparejar en la primera vez, y admite emparejar automáticamente o manualmente.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
Transmisión inalámbrica	2.4G Transmisor digital incorporado
Potencia de transmisión	20dBm
Distancia de transmisión	200-300m
Frecuencia de operación	2408 ~ 2478MHZ
Resolución	1080P
Píxeles efectivos	1920(H) X1080(V)
zoom óptico	30x
longitud focal	4.85 ~ 138.66mm
Valor de apertura	1.65(W) ~ 4.70(T)
ángulo de visión horizontal	57.69°(W) ~ 2.2°(T)
Distancia visible	5-200 metros
modo de enfocar	enfocar automáticamente
Función IR-Cut	Opcional
Distancia de visión nocturna	50m
Grado de protección	IP69K
Poder suministro	DC10 ~ 32V
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C
Nivel a prueba de vibración	5.9G (Acomodarse al estándar GB-T2423056-2006)
Tamaño	220(W) x 110(H) x 106(D) mm

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

