

Monitor de 10,1 pulgadas de alta definición para videovigilancia vehicular inalámbrica, con función de vista cuádruple y grabación de video



—— Modelo: HDW297R ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【IP66 resistente al agua】 Es capaz de funcionar en días lluviosos y nevados, satisfaciendo la operación en todas condiciones climática.

【Función de grabar】 Con función de grabar en ciclo de 4 canales, soporta la reproducción de video en local, soporta tarjeta Micro SD hasta 128G.

【Distancia de transmisión llega hasta 590 pies】 La distancia de transmisión en entorno abierto llega hasta 590 pies, y la señal es estable y antiinterferente. Incluso en operación de alta velocidad o de larga distancia, la pantalla mostrará el entorno circundante en tiempo real, lo que hará que su conducción o trabajo sean más fácil. Sin interferencia, parpadeo, desenfoque o retraso.

【Múltiples modos de visualización】 Soporta entrada de cámara AHD 1080P de 4 canales, múltiples modos de visualización (única, dobles, cuádruples, etc.)

【Pantalla IPS de alto brillo】 Pixel 1024x600, alto contraste, alto brillo, restaura los colores reales, presentando una imagen más nítida, más detallada, y de definición más alta.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Tamale de pantalla	10.1 pulgadas
Resolución	1024X3(RGB)X600
Contraste	700:1
Brillo	600 cd/m ²
Ángulo de visión	U:85 / D: 85, R/L: 85
Radio de pantalla	16:9
Canals	4CH
Frecuencia de operación	2408 – 2478 MHz (Banda ISM)
Distancia de transmisión	Max. 180ms
Formato de decompresión	H.264
Sensibilidad de recepción	-78 dBm
Modo de espectro ensanchado	FHSS
Capacidad de tarjeta memoria	128G
Demora	Min. 130ms
Poder suministro	DC 10-32V
Poder	Max. 10W
Altavoz	1w/8Ω
Temperatura de trabajo	-20~+70°C, RH 90%
Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C, RH 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

