

7 pulgadas Quad-view monitor inalámbrico e impermeable de alta definición



—— Modelo: HDW125Q ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Soporte de 4 canales de cámaras inalámbricas o transmisor inalámbrico
- Cascara impermeable, built-in antena
- Soporta una variedad de modos de visualización, quad-view, split-view y pantalla única. El modo de visualización se puede configurar
- Admite la coincidencia manual de códigos y la coincidencia automática de códigos
- Soporte de la entrada de cámara de 1080P/720P/D1
- Pantalla táctil opcional
- Admite 5 líneas de trigger. 4 canales son de trigger de un solo canal; 1 canal es de trigger de pantalla dividida y el trigger de pantalla dividida se puede configurar. Además, la prioridad de disparo y el tiempo de retardo de las 5 líneas de trigger se puede configurar
- Admite el control automático del brillo de la retroiluminación, el brillo de la pantalla disminuirá automáticamente después de que el entorno se oscurezca durante 3 segundos
- Soporte de la función de escaneo automático, cada canal puede ser configurado individualmente para escanearse o no, tiempo de escaneo 5-60S ajustable
- Soporte del cursor de inversión y su posición es ajustable
- Pantalla IPS de alto brillo: Pixel 1024x600, alto contraste, alto brillo, restaura los colores reales, presentando una imagen.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Tamale de pantalla	7 pulgadas
Resolución	1024X3(RGB)X600
Contraste	700:1
Brillo	1000 cd/m ²
Ángulo de visión	U:85 / D: 85, R/L: 85
Radio de pantalla	16:9
Canals	4CH
Frecuencia de operación	2408 – 2478 MHz (Banda ISM)
Distancia de transmisión	FCC≤300M
	CE≤200M
	MIC≤60M
Formato de decompresión	H.264
Sensibilidad de recepción	-78 dBm
Modo de espectro ensanchado	FHSS
Demora	130ms
Potencia de transmisión	FCC≤26dBm
	CE≤20dBm
	MIC≤10dBm
Sistema de TV	PAL / NTSC
Poder suministro	DC 10-32V
Poder	Max. 10W

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Altavoz	1.5W/8Ω
Temperatura de trabajo	-20~+70°C, RH 90%
Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C, RH 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

