

## 1080P 2.4G Cámara digital inalámbrica para vehículo



— Modelo: HDW871 —

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## Características

- Transmitir video inalámbricamente, distancia de transmisión 300m
- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Visión nocturna por infrarrojos
- Micrófono: Optional
- IP69K a prueba de agua
- Potencia de CC: 10-32V
- Con la base magnética para una fácil instalación
- Alimentación conveniente de la cámara con la batería recargable

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## Especificaciones

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Dispositivo de imagen         | 1/2.9" CMOS                     |
| Píxeles efectivos             | 1920 (H) x 1080 (V)             |
| Relación señal / ruido        | 38                              |
| Balance de blanco             | auto                            |
| BLC                           | auto                            |
| Rango dinámico                | 81dB                            |
| Frecuencia de operación       | 2408-2478MHZ                    |
| Distancia de transmisión      | 300m@20dBm                      |
| Sensibilidad de recepción     | -78dBm                          |
| Decodificación de video       | H.264                           |
| Potencia de transmisión       | 10dBm/20dBm                     |
| Modo de espectro ensanchado   | FHSS                            |
| Demora                        | 170ms                           |
| RFratio                       | 12Mbps                          |
| Temperatura de trabajo        | -20°C~70°C, RH 90% MAX.         |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~80°C, RH 90% MAX.         |
| Iluminación mínima            | 0Lux/0.1Lux                     |
| Poder suministro              | DC 10-32V                       |
| Poder                         | Día: 1.8W-2.5W Noche: 3.6W-4.3W |
| Distancia de visión nocturna  | Sin IR/8-10m/12-15m/20-25m      |
| Grado de protección           | IP69K                           |
| Audio                         | Optional                        |
| Ángulo de visión              | 35°/50°/70°/100°/130°           |

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Función calentamiento | Optional          |
| Función IR-Cut        | Optional          |
| Modos de imagen       | Espejo / Original |

**STONKAM CO., LTD**

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)

