

1080P HD Cámara inalámbrica de vigilancia para vehículos



—— Modelo: HDW897 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Cámara de vigilancia inalámbrica de alta definición 1080P】 Usando un sensor de adquisición de imágenes CMOS 1080P, le permite ver la situación circundante del vehículo claramente y en tiempo real, y también facilita visión nocturna, brindándole una visión clara las 24 horas del día .

【Instalación fácil y conveniente】 La cámara tiene una base magnética, puede instalar sin perforación, sin cableado y es apta para una amplia gama de vehículos, con alta flexibilidad.

【Distancia de transmisión llega hasta 984 pies】 La distancia de transmisión en entorno abierto llega hasta 984 pies, y la señal es estable y antiinterferente. Incluso en operación de alta velocidad o de larga distancia, la pantalla mostrará el entorno circundante en tiempo real, lo que hará que su conducción o trabajo sean más fácil. Sin interferencia, parpadeo, desenfoque o retraso.

【cámara recargable】 Con batería recargable, la resistencia llega hasta 12 horas, modo de espera automático, reducir el consumo de energía. Mientras tanto, facilita protección contra sobrecarga y protección contra sobredescarga para proteger el rendimiento de la batería.

【Impermeable y a prueba de polvo】 La cámara es resistente al agua IP69K, por lo que es apta para días lluviosos, nevados o con niebla.

【Visión nocturna】 Corrige la desviación de color durante el día y protege la seguridad de conducción durante la noche.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Cámara inalámbrica(HDW897)	Capacidad	3.6V/6400mAh
	Voltaje de carga	5V-12V
	Tiempo de carga	5V/8H, 12V/3H
	Corriente de carga	5V/1.5A(MAX), 12V/1.5A(MAX)
	Tiempo de descarga	12H (día) 5H (noche)
	Temperatura de carga	0~+40°C
	Temperatura de descarga	-20~+60°C
	Temperatura de conservación	-20~+60°C
	Grado de protección	IP69K
	Tamaño	116 x 80 x 66 (mm)
	Peso	670g
	Sensor	1/2.9" CMOS SENSOR
	Píxeles efectivos	1920 x 1080 pixels
	AGC	Auto
	Relación señal/ruido	38dB
	Balanza de blanco	Auto
	BLC	Auto
	Frecuencia de operación	2408-2478MHZ
	Distancia de transmisión	300m(20dBm)
	Sensibilidad de recepción	-78dBm
	Decodificación de video	H.264
	Potencia de transmisión	10dBm/20dBm/16dBm
	Modo de espectro ensanchado	FHSS

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Retraso	170ms
	RFratio	12Mbps
	Iluminación mínima	0Lux
	Distancia de visión nocturna	8-10m
	Audio	Opcional
	Ángulo de visión	70°/100°/110°/130°
	Función IR-Cut	Opcional

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

