

## 2.4GHz 1080P cámara digital inalámbrica de visión trasera con el obturador automático



—— Modelo: HDW835M ——

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## Características

- Rango de transmisión inalámbrica: hasta 984 pies (300 m), ideal para camiones, remolques, caravanas, etc.
- Con obturador automático para una mejor protección de la lente, es adecuado para los entornos difíciles, como en clima arenoso o muy nevado
- Con la base magnética para una fácil instalación
- Alimentación conveniente de la cámara con la batería recargable
- Visión nocturna por infrarrojos
- Clasificación impermeable: IP69K
- Anti-vibración: 5.9g
- Ángulo de visión: 35°/50°/70°/100°/130°/150°/170 ° (según modelos)
- Filtro opcional de corte IR, calentador automático opcional, audio opcional
- Temperatura de funcionamiento -20 ° ~ 70 °, capaz de trabajar normalmente en ambientes difíciles

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## Especificaciones

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Dispositivo de imagen         | 1/2.9" CMOS                        |
| Píxeles efectivos             | 1920 (H) x 1080 (V)                |
| Relación señal / ruido        | 38                                 |
| Balance de blanco             | auto                               |
| BLC                           | auto                               |
| Rango dinámico                | 81dB                               |
| Frecuencia de operación       | 2408-2478MHZ                       |
| Distancia de transmisión      | 300m                               |
| Sensibilidad de recepción     | -78dBm                             |
| Decodificación de video       | H.264                              |
| Potencia de transmisión       | FCC: ≤26dBm CE: ≤20dBm MIC: ≤10dBm |
| Modo de espectro ensanchado   | FHSS                               |
| Demora                        | 130ms                              |
| RFratio                       | 12Mbps                             |
| Temperatura de trabajo        | -20°C~70°C, RH 90% MAX.            |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~80°C, RH 90% MAX.            |
| Iluminación mínima            | 0Lux/0.1Lux                        |
| Poder suministro              | DC 10-32V                          |
| Poder                         | Día: 1.8W-2.5W Noche: 3.6W-4.3W    |
| Distancia de visión nocturna  | Sin IR/8-10m/12-15m/20-25m         |
| Grado de protección           | IP69K                              |
| Audio                         | Optional                           |
| Ángulo de visión              | 35°/50°/70°/100°/130°/150°/170°    |

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Función calentamiento | Optional          |
| Función IR-Cut        | Optional          |
| Modos de imagen       | Espejo / Original |

**STONKAM CO., LTD**

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)

