

Sistema Anticolisión para Vehículos Comerciales con Sensor Ultrasónico de Aparcamiento Digital



—— Modelo: BSA59 FHD639 HD295D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Detección de 16 canales】 Una unidad de control admite hasta 16 sensores ultrasónicos.

【Alta resistencia a interferencias】 La tecnología de procesamiento digital garantiza una detección más estable y fiable.

【Cumple con R158】 La versión de 3 m cumple con UN ECE R158, con un rango de 0,20 a 3,00 m.

【Garantiza doble con alerta visual y auditiva】 Alarma de zumbador+Aviso de distancia en tiempo real, se pueden dividir hasta 4 particiones de alerta y se pueden alertar de maneras distintas según el rango de distancia

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Estándar de vídeo		CVBS(PAL、 NTSC), AHD(720P 25fps/30fps、 1080P 25fps/30fps)
Detector	Distancia de detección	0.20m~3.00m 0.30m~5.00m
	Muestra de distancia	M or FT (Optional)
	Número de detectores	MAX. 16pcs
	Color de detectores	Negro (default)
Detector	Frecuencia Ultrasónica	58kHz±1.5 kHz
Alarma	Salida de alarma	Beep
Desencadenante	Entrada de desencadenante	Active alta(DC 10-32V)
	Salida de desencadenante	Connecta con GND cuando desencadena, disconnecta cuando no desencadena
Interfaz	Video entrada	1 CH
	Video salida	1 CH
	desencadenante entrada	1 CH
	desencadenante salida	1 CH
	Buzzer salida	1 CH
Ficha eléctrica	Poder suministro	DC 10-32V
	Temperatura y humedad de operación	-20°C ~ 70°C, Max. humedad: 90%
	Protección IP	IP65 (caja de control), IP67 (detector)
	Impedancia de video entrada	75ohm
	Voltaje de video salida	1Vpp CVBS salida

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

