

HD monitor de vista sola/vista doble/vista cuádruple con múltiple funciones para coche



—— Modelo: HMU318 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Admite múltiples resoluciones】 Soporte 4 entradas de cámara de:

1080P25/1080P30/720P25/720P30/PAL/NTSC

【Múltiples formatos de video】 Admite salida de AHD (1080P25/1080P30/720P25/720P30), CVBS (PAL/NTSC)

【Visualización múltiple en tiempo real】 Admite múltiples modos de visualización, como visualización única, doble, cuádruple, etc.

【Amplio voltaje】 Soporte entrada de alimentación 10-32 V, admite sistemas de 12 V o 24 V, es apto para varios escenarios

【Función de volteo de imagen】 La imagen se puede configurar para voltear horizontal o verticalmente

【Escaneo automático】 Cada canal se puede configurar individualmente para activar o desactivar escanear, y el tiempo de escaneo se puede ajustar de 1 a 60 segundos

【Cursor de dar marcha atrás】 El cursor de dar marcha atrás es opcional, la posición se puede ajustar hacia arriba, abajo, izquierda o derecha

【12 idiomas】 se pueden personalizar según las necesidades del usuario

【Activación】 Admite 4 entradas de activación de alarma, puede configurar la imagen de activación, el retardo de activación y la prioridad de activación

【Fuente de alimentación】 Proporcione 12 V para alimentar la cámara, facilita la instalación para usuarios

【Operación de control remoto】 Adopte la operación de control remoto, admita el cable de extensión de control remoto

【Bloqueo de menú】 Hay tres niveles de bloqueos de menú, que admiten bloquear partes o todos los botones, para restringir las operaciones de configurar y evitar toques involuntarios del conductor.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Tamaño de caja dividida	140 * 122.1 * 40 mm
Poder suministro	DC 10-32V
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 80°C
Poder	Max. 6W (el monitor solo)
Nivel a prueba de vibración	MIL-STD 810G

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

