

Sistema de Monitoreo Inalámbrico con IA para Montacargas



—— Modelo: HDW277RS ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Funciones de IA】 El monitor para montacargas incorpora algoritmos de IA que permiten la detección de palets, posicionamiento láser con iluminación inteligente, y detección de peatones y vehículos, mejorando la eficiencia y la seguridad en las operaciones.

【Función de Grabación】 El monitor admite grabación en bucle de 4 canales, grabación activada por alarma y reproducción local. Soporta tarjetas Micro SD de hasta 128 GB.

【Alcance de Transmisión Largo】 La cámara del montacargas tiene un alcance de transmisión de hasta 120 metros; otras cámaras inalámbricas pueden transmitir hasta 300 metros, con señales estables y resistentes a interferencias.

【Impermeable y a prueba de vibraciones】 Monitor IP66 nivel impermeable; cámara IP69K nivel impermeable, nivel a prueba de vibraciones ISO 16750-3 2012 (5,9G), duradero, adecuado para carretillas elevadoras que trabajan en el exterior.

【Instalación Fácil】 Caja magnética, suministro de energía inalámbrico, y diseño compacto de la cámara facilitan la instalación.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Monitor digital inalámbrico(HDW277RS)	Tamaño de pantalla	7 pulgadas
	Resolución	1024X3(RGB)X600
	Contraste	700:1
	Brillo	1000 cd/m ²
	Ángulo de visión	U:85 / D: 85, R/L: 85
	Radio de pantalla	16:9
	Canals	4CH
	Frecuencia de operación	2408 – 2478 MHz (Banda ISM)
	Distancia de transmisión	Max. 180ms
	Formato de decompresión	H.264
	Sensibilidad de recepción	-78 dBm
	Modo de espectro ensanchado	FHSS
	Capacidad de tarjeta memoria	128G
	Demora	Min. 130ms
	Sistema de TV	PAL / NTSC
	Poder suministro	DC 10-32V
	Poder	Max. 10W
	Altavoz	1w/8Ω
	Temperatura de trabajo	-20~+70°C, RH 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C, RH 90%
Cámara inalámbrica(HDW814P)	Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
	Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
	Relación señal / ruido	38
	Balance de blanco	auto
	BLC	auto
	Rango dinámico	81dB
	Frecuencia de operación	2408-2478MHZ
	Distancia de transmisión	120m
	Sensibilidad de recepción	-78dBm
	Decodificación de video	H.264
	Potencia de transmisión	FCC: ≤26dBm CE: ≤20dBm MIC: ≤10dBm
	Modo de espectro ensanchado	FHSS
	Demora	130ms
	RFratio	12Mbps
	Temperatura de trabajo	-20°C~70°C, RH 90% MAX.
	Temperatura de almacenamiento	-30°C~80°C, RH 90% MAX.
	Iluminación mínima	0Lux/0.1Lux
	Poder suministro	DC 10-32V
	Poder	Día: 1.8W-2.5W Noche: 3.6W-4.3W
	Distancia de visión nocturna	3-5m
	Grado de protección	IP69K
	Audio	Sin
	Ángulo de visión	62°

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Función calentamiento	Sin
	Función IR-Cut	Sin
	Modo de imagen	Espejo / Original
Cámara inalámbrica(HDW871)	Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
	Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
	Relación señal / ruido	38
	Balance de blanco	auto
	BLC	auto
	Rango dinámico	81dB
	Frecuencia de operación	2408-2478MHZ
	Distancia de transmisión	300m@20dBm
	Sensibilidad de recepción	-78dBm
	Decodificación de video	H.264
	Potencia de transmisión	10dBm/20dBm
	Modo de espectro ensanchado	FHSS
	Demora	170ms
	RFratio	12Mbps
	Temperatura de trabajo	-20°C~70°C, RH 90% MAX.
	Temperatura de almacenamiento	-30°C~80°C, RH 90% MAX.
	Iluminación mínima	0Lux/0.1Lux
	Poder suministro	DC 10-32V
	Poder	Día: 1.8W-2.5W Noche: 3.6W-4.3W
	Distancia de visión nocturna	Sin IR/8-10m/12-15m/20-25m
	Grado de protección	IP69K
	Audio	Optional

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Ángulo de visión	35°/50°/70°/100°/130°
	Función calentamiento	Optional
	Función IR-Cut	Optional
	Modos de imagen	Espejo / Original

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

