

## Cámara automotriz con corrección de imagen 1080P (UN ECE R158)



—— Modelo: FHD685 ——

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: [sales@stonkam.com](mailto:sales@stonkam.com)

Website: [www.stonkam.com](http://www.stonkam.com)



## Características

- Cumple con las regulaciones R158, amplía el campo de visión del conductor y mejora eficazmente la seguridad al dar marcha atrás.
- 1080P
- IP69K
- Corrección de distorsión de lente 170 °
- Poder suministro: 12V
- Distancia de visión nocturna: 8~10m
- Nivel de vibración :ISO 16750-3 2012 (5.9G)
- Temperatura de operación -20°~70°
- Imagen de photo se puede ajustar espejo y visualización normal

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



## Especificaciones

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dispositivo de imagen         | 1/2.9" CMOS                    |
| Cuadros por segundo           | 25/30                          |
| Píxeles efectivos             | 1920(H) x 1080(V)              |
| Tamaño de píxel               | 2.8 µm x 2.8 µm                |
| Sistema de escaneo            | Escaneo progresivo             |
| Método de sincronización      | Sincronización interna         |
| Resolución                    | 1080P                          |
| Salida de video               | 1.0 Vp-p, 75 Ohm               |
| Gamma valor                   | 0.45                           |
| Relación señal/ruido          | 38dB                           |
| Balance de blanco             | Auto                           |
| Exposición                    | Auto                           |
| Rango dinámico                | 105dB                          |
| Poder suministro              | DC 12V                         |
| Temperatura de trabajo        | -20°C ~ 70°C,Max. humedad: 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 80°C,Max. humedad: 95% |
| Grado de protección           | IP69K                          |
| Ángulo de visión              | 170° Horizontal 84° Vertical   |
| Audio                         | Sí                             |
| Iluminación mínima            | 0 Lux                          |
| Distancia de vision nocturna  | 8~10m                          |
| Modo de imagen                | Espejo / normal                |

### STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

