

HD Cámara inalámbrica WiFi de marcha atrás para vehículo con batería recargable integrada



—— Modelo: WF897 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Base Magnética】 La cámara tiene una base magnética, puede instalar sin perforación, sin cableado y es apta para una amplia gama de vehículos, con alta flexibilidad.

【Monitoreo en móviles or tabletas】 Puede ver el video en tiempo real de su vehículo fácilmente a través de la conexión de WiFi. La cámara admite el sistema de Android e iOS de móvil y tableta. No necesita monitor adicional.

【Larga Distancia de transmisión】 La distancia de transmisión al aire libre llega hasta 60 metros y puede funcionar normalmente incluso a velocidades de autopista.

【Cámara recargable】 Tiempo de espera llega 90 días y la duración de la batería llega hasta 12 horas.

【Modo inteligente para ahorro de energía】 Cuando la pantalla no enciende, la cámara ingresa automáticamente al modo de ahorro para reducir el consumo de energía.

【Múltiples funciones】 Facilita múltiples funciones, como imagen espejo, imagen inversa, guardado de video, capturas de pantalla de alta definición por APP en móvil, etc., para satisfacer diversas necesidades.

【Impermeable y anti-vibración】 Nivel antivibración ISO 16750-3 2012 (5.9G), resistente al agua a nivel IP69K. Puede hacer frente a entornos complejos como días lluviosos, nevados o caminos con baches.

【Visión nocturna】 La distancia de visión nocturna es 8 -10 metros, lo que ayuda a conducir de forma segura por la noche.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Capacidad	3.6V/6400mAh
Voltaje de carga	DC 5~12V
Tiempo de carga	5V/8H,12V/3H
Corriente de carga	180dayRH95%MAX.
Tiempo de descarga	12H (Daytime), 5H(Night)
Temperatura de carga	0°~40°C
Temperatura de descarga	-20°~60°C
Temperatura de conservación	-20°~60°C
Grado de protección	IP69K
Dispositivo de imagen	1/2.9" CMOS
Distancia de transmisión	60m
Distancia de visión nocturna	8 ~10m
Potencia de transmisión	FCC: ≤26dBm CE: ≤20dBm MIC: ≤10dBm
Ángulo de visión	120°
Función IR-Cut	Opcional

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

