

10.1'' HD Quad-view sistema de monitorización



—— Modelo: HDW295Q ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Soporte de 4 canales de cámaras inalámbricas o transmisor inalámbrico
- Soporta una variedad de modos de visualización, quad-view, split-view y pantalla única. El modo de visualización se puede configurar.
- Soporta la función de grabación de 4 canales y reproducción nativa de vídeo. Tarjeta Micro SD de hasta 128G
- Admite la coincidencia manual de códigos y la coincidencia automática de códigos
- Soporte de la entrada de cámara de 1080P/720P/D1
- Pantalla táctil opcional
- Admite 5 líneas de trigger. 4 canales son de trigger de un solo canal; 1 canal es de trigger de pantalla dividida y el trigger de pantalla dividida se puede configurar. Además, la prioridad de disparo y el tiempo de retardo de las 5 líneas de trigger se puede configurar.
- Admite el control automático del brillo de la retroiluminación, el brillo de la pantalla disminuirá automáticamente después de que el entorno se oscurezca durante 3 segundos
- Soporte de la función de escaneo automático, cada canal puede ser configurado individualmente para escanearse o no, tiempo de escaneo 5-60S ajustable.
- Soporte de la función de ahorro de energía del supercondensador.
- Soporte del cursor de inversión y su posición es ajustable.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Monitor digital inalámbrico	Tamaño de pantalla	10.1 pulgadas
	Resolución	1024X3(RGB)X600
	Contraste	600:1
	Brillo	600 cd/m ²
	Ángulo de visión	U:85 / D: 85, R/L: 85
	Radio de pantalla	16:9
	Canals	4CH
	Frecuencia de operación	2400 – 2483.5 MHz (Banda ISM)
	Distancia de transmisión	FCC≤300M
		CE≤200M
		MIC≤60M
	Formato de decompresión	H.264
	Sensibilidad de recepción	-78 dBm
	Modo de espectro ensanchado	FHSS
	Capacidad de tarjeta memoria	128G
	Demora	200ms

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Potencia de transmisión	FCC≤26dBm CE≤20dBm MIC≤10dBm
	Sistema de TV	PAL / NTSC
	Poder suministro	DC 10-32V
	Poder	Max. 10W
	Altavoz	1W/8Ω
	Temperatura de trabajo	-20~+70°C, RH 90%
	Temperatura de almacenamiento	-30~-+80°C, RH 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

