

Monitor de 10,1 pulgadas de videovigilancia inalámbrico para vehículos, detección inteligente de peatones y vehículos y alerta temprana



—— Modelo: HDW287RS ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Detección de peatones y vehículos】 Puede identificar varios tipos de peatones y vehículos, como peatones en bicicleta, peatones en vehículos eléctricos y peatones a pie. Proporciona funciones de alerta temprana y detección de peatones y vehículos. (zona de detección rojo, amarillo y verde) se pueden ajustar en posición o tamaño arbitrariamente. Además, se pueden configurar cuatro canales individualmente.

【IP66 resistente al agua】 Es capaz de funcionar en días lluviosos y nevados, satisfaciendo la operación en todas condiciones climática.

【Función de grabar】 Con función de grabar en ciclo de 4 canales, soporta la reproducción de video en local, soporta tarjetas de memoria de hasta 128 GB.

【Distancia de transmisión llega hasta 590 pies】 La distancia de transmisión en entorno abierto llega hasta 590 pies, y la señal es estable y antiinterferente. Incluso en operación de alta velocidad o de larga distancia, la pantalla mostrará el entorno circundante en tiempo real, lo que hará que su conducción o trabajo sean más fácil. Sin interferencia, parpadeo, desenfoque o retraso.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Monitor digital inalámbrico	Tamaño de pantalla	10.1 pulgadas
	Resolución	1024X3(RGB)X600
	Contraste	700:1
	Brillo	600 cd/m ²
	Ángulo de visión	U:85 / D: 85, R/L: 85
	Ratio de pantalla	16:9
	Canals	4CH
	Frecuencia de operación	2408 – 2478 MHz (Banda ISM)
	Distancia de transmisión	Max. 180ms
	Formato de decompresión	H.264
	Sensibilidad de recepción	-78 dBm
	Modo de espectro ensanchado	FHSS
	Capacidad de tarjeta memoria	128G
	Demora	Min. 130ms
	Sistema de TV	PAL / NTSC
	Poder suministro	DC 10-32V
	Poder	Max. 10W
	Altavoz	1w/8Ω
	Temperatura de trabajo	-20~+70°C, RH 90%
	Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C, RH 90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

