

1080P Transmisor de vídeo inalámbricos de alta definición a prueba de agua



—— Modelo: WT479 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Alimentación DC10-32V
- Salida de voltaje suministra a cámara
- Soporta CVBS,AHD720P,AHD1080P
- Soporta emparejar con monitor de 720P
- Nivel de protección IP69K

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Poder suministro	DC 10-32V
Salida de video	CVBS / AHD720P/AHD1080P
Frecuencia de operación	2400 - 2483.5 MHz
Distancia de transmisión	100M/200M/300M
Formato de decompresión	H.264
Sensibilidad de recepción	10dBm/17dBm/20dBm
RFratio	MAX.12Mbps
Modo de espectro ensanchado	FHSS
Demora	200ms
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C RH90%
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C RH90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



1080P Receptor de vídeo inalámbricos de alta definición a prueba de agua



—— Modelo: WR480 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Alimentación DC10-32V
- Soporta max entradas de 4 cámaras
- Salida de video: Max.AHD720P
- Soporta cámara de resolución de 720P
- Nivel de protección IP69K

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Poder suministro	DC 10-32V
Salida de video	AHD720P/D1
Frecuencia de operación	2400 - 2483.5 MHz
Demora	200ms
Formato de decompresión	H.264
Sensibilidad de recepción	-78dBm
RFratio	MAX.12Mbps
Modo de espectro ensanchado	FHSS
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C RH90%
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C RH90%

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

