

7" HD Sistema impermeable de radar de detección de ondas milimétricas



HD125D, PSA27, FHD639, AC618

—— Modelo: PSA27 HD125D FHD639 AC618 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Soporta 1080p entrada y salida
- 77ghz Radar tecnología microonda
- Se puede ajustar distancia y anchura
- Soporta cámara AHD, alarma se puede mostrar cubierta en imagen de cámara
- La distancia de detección y el modo de alarma se pueden configurar en la computadora conectando la caja de control a la computadora con un cable de conversión de USB a UART
- Soporta Wi-Fi, los usuarios pueden configurar la distancia de detección y el modo de alarma por computadora o teléfono móvil
- Trabaja todo el día

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Frecuencia de operación	76.00...77.00GHz
Tipo de transmisor	FMCW
Poder suministro	10 hasta 32V DC
Zona de detección	Límite de longitud de detección 0,2~40 m, límite de anchura 0-20 m, hasta 5 zonas de detección (se puede configurar la distancia de cada zona)
Zone Visualización	verde (más lejos), amarillo (medio cerca), rojo(más cerca)
Tolerancia	+/- 15cm
Ángulo de antenna Beam	120° (Horizontal), 14° (Vertical)
Entrada de activación×1	voltaje de activación +10Vdc-32V
Salida de alarma×1	se activa cuando cambia a GND
Formato de video	720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps
Módulo wifi	2.4GHz (Opcional)
Temperatura de trabajo	-40 ~ +85°C (sensor) -20 ~ +70°C (control box)
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C
Grado de protección	IP69K (sensor),IP66(control Box)
Nivel a prueba de vibración	5.9G
tamaño	Sensor: 106.6(W) ×72.9(H) ×32.5(D) mm
Peso	158.8Grams (sensor) 240Grams (controlador)
Instalación	dos (4.5mm) diametro agujeros para instalación(sensor)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

