

4CH HD Sistema impermeable de grabación



—— Modelo: DV455 HD263D FHD813 FHD769N FHD808 FHD410 ——

—

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Integradas funciones DMS y ADAS de algoritmo IA, que admite el reconocimiento, la alerta temprana, la grabación, el informe remoto, etc., para ayudar a la gestión de la seguridad de la conducción de la flota
- Integrada la función BSD de detección de puntos ciegos, dos canales de BSD que permiten detectar en tiempo real a los peatones delanteros, laterales y traseros, reduciendo significativamente los riesgos de conducción asociados a los puntos ciegos.
- Compatible con las plataformas CMSV6/WIALON y el protocolo JT808.
- Soporte del algoritmo de adaptación y carga fuera de línea de la pista GPS, recordado la pista GPS de vehículo eficiente, completa y precisamente
- Grabación activada por movimiento, por sensor G, por exceso de velocidad, por entrada de alarma personalizada de 6 canales, por controlador de cable y alarma de todas las funciones DMS/ADAS/BSD. Además, soporta 15 segundos de pregrabación.
- 3G/4G, WIFI, tecnología GPS y servidores CMS del lado de la plataforma, clientes de red de clientes IOS y Windows, monitoreo remoto real.
- DVIR Compliance - Satisface la demanda de inspección de vehículos para el conductor garantizando el cumplimiento de la seguridad de la flota
- MDVR se puede vincular con el servidor, y realice la integración con sistemas de los clientes mediante proporcionar API a los clientes.
- Soporte WIFI y modo AP, en el que el modo WIFI AP es compatible con el dispositivo de mentira directa terminal de teléfono móvil, fácil de previsualizar, configuración;
- Soporte del control de pantalla táctil de alta definición, control remoto infrarrojo, interfaz plana de interacción hombre-máquina, facilitando la operación del cliente
- Admite la codificación H.264/H.265 para aumentar el espacio de almacenamiento y el uso del tráfico de la red inalámbrica

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Sistema	Desarrollo del sistema	Linux
	Interfaz	OSD
	Permisos de acción	Usuario y administrador
Video	Entrada de vídeo	8 x 1080P AHD entradas
	Salida de vídeo	CVBS/VGA/AHD
	Programas de vídeo	1、2、3、4、8、9CH
	Codificación	H.264/H.265
Audio	Entrada de audio	8 CH
	Salida de audio	1 CH
	Formato de vídeo	Grabar video y audio simultaneamente
	Codificación de audio	ADPCM
Procesamiento digital con almacenamiento	Resolución de imagen	Max. 8 x 1080P (1920*1080)
	Bitrate de vídeo	64kbps~4Mbps/CH
	Consumo de almacenamiento	56~2700MB/(CH*hora)
	Tasa de bits de audio	32kbps
	Almacenamiento	SSD * 2, max 2TB; SD card * 1, max 256GB
Alarmas	Entrada de alarma	6 CH
	Salida de alarma	2 CH
	Detección de movimiento	ajustable
Interfaz de comunicación	IR	1 CH
	RS232	1 CH
	RS485	1 CH
	CAN	2 CH
	RJ45	1 CH

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	USB2.0	1 CH
Inalámbrico	2G/3G/4G	soporta
	WIFI	lcluido
	WIFI hotspot/AP	soporta
	GPS	Información sobre la pista y la velocidad grabada en vídeo
	G-Sensor/Gyroscope	soporta
Software	Windows client	soporta
	iOS client	soporta
	WebClient	soporta
alimentación	Entrada	DC 10~32V
	Salida	12V@4A
	Poder suministro	menos de 60W
	Consumo de energía en espera	50mW
otros	Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 70°, Max. humedad: 80%
	Supercondensadores	soporta
	Cerradura electrónica	Reloj incorporado, calendario

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

