

8CH HD Sistema inteligente de grabación de IA



—— Modelo: DV454 HD293D FHD811 FHD813 FHD769 FHD407,
ADA32 FHD656 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【ADAS+DMS】 Integrado con algoritmos AI ADAS+DMS, realizando funciones de asistencia de conducción, monitoreo de fatiga. El MDVR inteligente tiene funciones de reconocimiento, advertencia, grabación e informes remotos para mejorar la seguridad de conducción en la gestión de flotas.

【BSD】 Integrado con algoritmo BSD, el MDVR inteligente puede detectar peatones en la parte delantera, lateral y trasera del vehículo en tiempo real, evitando accidentes causados por puntos ciegos.

【APC】 Con función de estadísticas de flujo de pasajeros: Adopta la tecnología de aprendizaje profundo para realizar el reconocimiento en tiempo real y el seguimiento del movimiento de las personas en las imágenes recopiladas, a fin de lograr estadísticas de flujo de pasajeros con alta precisión.

【AVM】 Integrado con algoritmo de vista de 360 ° alrededor, el MDVR inteligente puede realizar un verdadero monitoreo de vista de pájaro de 360 ° con cámaras de gran angular , garantizando la seguridad de conducción.

【AVM+BSD/ADAS+DMS】 Configura automáticamente el funcionamiento del algoritmo según el escenario, ejecutando AVM+BSD en condiciones de baja velocidad y ADAS+DMS en condiciones de alta velocidad.

【IP69K Waterproof】 IP69K caja de control a prueba de agua y polvo, que podría aplicarse incluso si en el mal tiempo.

【Video Recording Function】 Múltiples modos de grabación de disparo con función de pregrabación de 15 segundos: disparo de movimiento, disparo de sensor G, disparo de exceso de velocidad, disparo de entrada de alarma personalizada de 6 canales, grabación de disparo de botón de pánico y disparo de advertencia DMS+ADAS+BSD.

【Fleet management】 Compatible con las plataformas CMSV6/WIALON y el protocolo JT808, automatically upload data for remotely intelligent data analysis and management, including data: alarm recording, alarm information, log information, GPS trajectory, real-time videos and ima.

【Convenient operation】 Support HD touch screen control, IR remote control, and flat human-device interaction interface, convenient for customers to operate.

【DVIR Compliance】 Responde a las necesidades de inspección de vehículos de los conductores para garantizar el cumplimiento de la seguridad de la flota.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Sistema	Desarrollo del sistema	Linux
	Interfaz	OSD
	Permisos de acción	Usuario y administrador
Video	Entrada de vídeo	8 x 1080P AHD entradas
	Salida de vídeo	CVBS/VGA/AHD
	Programas de vídeo	1、2、3、4、8、9CH
	Codificación	H.264/H.265
Audio	Entrada de audio	8 CH
	Salida de audio	1 CH
	Formato de vídeo	Grabar video y audio simultaneamente
	Codificación de audio	ADPCM
Procesamiento digital con almacenamiento	Resolución de imagen	Max. 8 x 1080P (1920*1080)
	Bitrate de vídeo	64kbps~4Mbps/CH
	Consumo de almacenamiento	56~2700MB/(CH*hora)
	Tasa de bits de audio	32kbps
	Almacenamiento	SSD * 2, max 2TB; SD card * 1, max 512GB
Alarmas	Entrada de alarma	6 CH
	Salida de alarma	2 CH
	Detección de movimiento	ajustable
Interfaz de comunicación	IR	1 CH
	RS232	1 CH
	RS485	1 CH
	CAN	2 CH
	RJ45	1 CH

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	USB2.0	1 CH
Inalámbrico	2G/3G/4G	soporta
	WIFI	lcluido
	WIFI hotspot/AP	soporta
	GPS	Información sobre la pista y la velocidad grabada en vídeo
	G-Sensor/Gyroscope	soporta
Software	Windows client	soporta
	iOS client	soporta
	WebClient	soporta
alimentación	Entrada	DC 10~32V
	Salida	12V@4A
	Poder suministro	menos de 60W
	Consumo de energía en espera	50mW
otros	Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 70°, Max. humedad: 80%
	Supercondensadores	soporta
	Cerradura electrónica	Reloj incorporado, calendario

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

