

Sistema de visualización panorámica de 6 canales 1080P HD impermeable



—— Modelo: BVA18 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【Cumple la normativa UN ECE R151+R159】 Cubre los puntos ciegos laterales y frontales del vehículo grande

【Panorámica 360° con 6 canales】 Sistema de visualización panorámica 360 °, puede aplicarse en distintos vehículos ultralargos

【Impermeable y a prueba de polvo】 la impermeabilidad de nivel IP69K, a prueba de polvo y golpes, se puede usar en entornos duros

【Potente grabación】 gran almacenamiento 512GB+2T SSD

【Gestión remota de vehículos】 se puede conectar a la plataforma a través de la red 4G para lograr la gestión remota de vehículos

【1080P HD】 Cámara HD 1080P, que proporciona imágenes HD 1080P

【Calibración automática】 el software calibra automáticamente y admite la corrección automática del plano, ahorra tiempo y esfuerzo

【Conmutación 3D/2D】 múltiples modos de visualización, se pueden cambiar entre el modo 3D/2D a voluntad

【Función FCW incorporada】 sin necesidad de cámaras adicionales e instalación adicional, viene con FCW(advertencia de colisión frontal) incorporada, ahorra dinero y esfuerzo

【Integración de recursos】 se puede usar en combinación con cámaras de detección de peatones, también admite el acceso al radar, ofreciendo una protección completa al vehículo

【Otras funciones】 pantalla táctil opcional; admite el acceso GPS

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

360 Degree Surround View Control box	Entrada de video	Max.6CH×1080P AHD (25/30)FPS
360 Degree Surround View Control box	Salida de video	CVBS PAL/NTSC
360 Degree Surround View Control box	Latencia de salida	La latencia de la salida analógica es dentro de 200ms
360 Degree Surround View Control box	Visualización de arranque	Visualización rápida en 3 segundos al arrancar en caso de único canal conenctado
360 Degree Surround View Control box	Tipo de visualización	Visualización única de cada cámara
360 Degree Surround View Control box	Almacenamiento	Soporte máximo una Tarjeta SD 512G y una Tarjeta SSD 2T
360 Degree Surround View Control box	Grabar	Codificación Max.6CH×1080P H.264 15FPS(por defecto)
360 Degree Surround View Control box	reproducción	Se recomienda usar el software de PC para la reproducción.
360 Degree Surround View Control box	flujo de código	1MB/2MB/4MB
360 Degree Surround View Control box	Tamaño de la caja de control	181.6*146.6 mm
360 Degree Surround View Control box	Grado de protección	IP69K
360 Degree Surround View Control box	Control	control remoto, pantalla táctil (opcional)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



360 Degree Surround View Control box	Internet	Ethernet, WIFI, 4G (OPCIONAL)
360 Degree Surround View Control box	interfaz extendida	1. interfaz para cables de activación x 6
360 Degree Surround View Control box	sensor adicional	Estándar: GPS, chip de aceleración
Opcional: Radar ultrasónico, radar de microondas, cámara de detección de peatones	Poder suministro	10-32V
Opcional: Radar ultrasónico, radar de microondas, cámara de detección de peatones	Rango de voltaje de la salida de activación externa	10-32V
Opcional: Radar ultrasónico, radar de microondas, cámara de detección de peatones	Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C, Se puede personalizar a -40°C~85°C
Opcional: Radar ultrasónico, radar de microondas, cámara de detección de peatones	Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ 105°C
Opcional: Radar ultrasónico, radar de microondas, cámara de detección de peatones	Humedad de operación	10%-95%
360 Degree Surround View Camera	Resolución	1080P 720P
360 Degree Surround View Camera	formato de salida	AHD
360 Degree Surround View Camera	dispositivo de imagen	CMOS
360 Degree Surround View Camera	cuadros por segundo	25/30
360 Degree Surround View Camera	Balance de blancos automático	sí
360 Degree Surround View Camera	auto-exponerse	sí

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



360 Degree Surround View Camera	capacidad de visión nocturna	nivel luz de las estrellas
360 Degree Surround View Camera	Balance de blanco	automático
360 Degree Surround View Camera	exposición	automático
360 Degree Surround View Camera	tamaño	62*41,72*34,11 mm (el ángulo de la cámara no se puede ajustar)
360 Degree Surround View Camera	Ángulo de visión	FHD808 (visión 3D, opción recomendada) Horizontal máx195° Vertical máx 135°
360 Degree Surround View Camera	Poder suministro	DC 9~16V/DC 10~32V
360 Degree Surround View Camera	Temperatura de trabajo	-20°C ~70°C, RH95%MAX.
360 Degree Surround View Camera	Temperatura de almacenamiento	-30°C ~80°C, RH95%MAX.(FHD808) - 40°C ~125°C, RH95%MAX.(FHD410)
360 Degree Surround View Camera	Grado de protección	IP69K
360 Degree Surround View Camera	longitud focal	1.45mm

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

