

Sistema de radar de conducción panorámico de 360° en 3D



—— Modelo: BVA17 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

- Cumple la normativa UN ECE R151+R159; Cubre los puntos ciegos laterales y frontales del vehículo grande
- Entrada y salida de 1080P alta definición (HD), imagen 1080P, buen rendimiento de tiempo real, latencia de la pantalla solo 150ms
- Calibración automática en solo 1min. Fácil de usar.
- Ángulo visual diversificado, 3D/2D elegible, pantallas horizontales/verticales elegible. Satisfacer diferentes necesidades
- Función de grabación: 2 x 512GB SD Cards. Con supercondensador integrado, conservando la grabación del último segundo
- Incorpora el algoritmo IA, combinado la función LDW, FCW y la completa detección BSD en ambos lados, puede detectar desvío, colisión frontal y alertar cuando se detectan adelantamientos o vehículos paralelos alrededor del vehículo.
- Función 3D Súper Espejo Retrovisor. Cobertura de todas las autopistas, ayudando al cambio de carril en carreteras
- La visión única generará imágenes rápidamente, con alta suavidad y baja latencia, ahorrando tiempo de espera
- Compatible con 12CH sensor ultrasónico, más seguro. Visión y audio Overlay, advirtiéndolo a los conductores activamente para esquivar los obstáculos
- Soporte de IPC cámara. Un canal más para conectar cámara, más aplicación elegible
- Se puede conectar la cámara IA de detección de peatones, la potencia máxima de computación puede alcanzar 8T, que puede lograr la detección de todo el alrededor del coche, el rango de detección puede alcanzar los 10 metros
- Temperatura de operación -20°C ~70°C, el rendimiento siempre fiable
- Capacitada con visión nocturna excelente: < 0.1Lux visible, sin necesitar extra IR
- Seguimiento con GPS opcional

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Sistema de visión 360°	Entrada de vídeo	Max.4CH×1080P A Detección de la aceleración (25/30)FPS
	Modelo de visualización	2D/3D
	Resolución	1080P
	cuadros por segundo	25/30
	Almacenamiento	Max. 2×128GB SD card
	Codificación de compresión	Max. 4CH×1080P H.264
	flujo de código	4MB/2MB
	Poder suministro	10-32V
	Rango de voltaje de la salida de activación externa	10-32V
	Temperatura de trabajo	-20°C ~ 70°C
	Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +85°C
	Humedad de operación	10%-90%
Sistema de radar	Tipo de transmisor	FMCW
	Poder suministro	10 hasta 32V DC
	Zone Visualización	verde (más lejos), amarillo (medio cerca), rojo(más cerca)
	Tolerancia	+/- 15cm
	Ángulo de antenna Beam	120° (Horizontal), 14° (Vertical)
	Entrada de activación×1	voltaje de activación +10Vdc-32V
	Salida de alarma×1	se activa cuando cambia a GND

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	Formato de video	720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps
	Módulo wifi	2.4GHz (Opcional)
	Temperatura de trabajo	-40 ~ +85°C (sensor) -20 ~ +70°C (control box)
	Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C
	Grado de protección	IP69K (sensor),IP66(control Box)
	Nivel a prueba de vibración	5.9G
	Resolution	channels
	1280 x 720	4

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

