

Cámara Ethernet para Vehículos de Detección Inteligente de Peatones en Alta Definición



—— Modelo: ADA32E ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Características

【 Función de advertencia y detección de peatones y vehículos 】 Puede identificar distintos peatones y vehículos, como peatones en bicicleta, peatones en bicicletas eléctricas y peatones a pie, y proporciona detección y alerta temprana.

【 Alerta de audio 】 Admite una salida de audio, que se puede conectar al monitor u otros dispositivos con altavoces para la emitir alertas a tiempo sobre peligros.

【Alta escalabilidad】 Admite funciones de actualización y transmisión, y admite transmisión AVTP a plataformas de terceros, lo que hace que la administración sea más fácil y eficiente.

【Gran ángulo de visión】 Cámara para vista lateral: 6 mm, horizontal 70 grados; Cámara para vista trasera: 2,3 mm, horizontal 150 grados. Proporcione un monitoreo de punto ciego más amplio.

【Amplio rango dinámico】 Con un amplio rango dinámico de 120dB, puede proporcionar imágenes claras y reales en distintos escenarios.

【IP69K】 IP69K a prueba de agua, aplicable fuera del vehículo.

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Especificaciones

Nivel a prueba de vibración	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
Distancia de detección	Vista lateral vertical 0,5~30m
	Ángulo pequeño horizontal 0,5~30m
	Ángulo grande horizontal 0,5~20m
Poder suministro	DC10V~32V
Consumo de energía (12V IN)	150mA (IR led cerrado)
	700mA (IR led encendido)
FPS (Fotogramas por segundo)	25/30
Estándares de vídeo	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
Resolución	1920 (H) x 1080 (V)
Angulo de visión	Vista lateral vertical: 70°
	Ángulo pequeño horizontal: 70°
	Ángulo grande horizontal: 150°
Salida de audio	Salida de señal sonora de advertencia
Interfaz de comunicación	USB 2.0 (para actualizaciones de software)
Longitud de cable	3M
Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ +80°C
Grado de protección	IP69K
Tamaño	95 x 60 x70mm
Peso	500g
Color de la cáscara	negro
Modo de salida	100Base-T1/BroadR-Reach

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



Protocolo de red	RTSP/ISO17215
------------------	---------------

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

