STONKAM®
a better vision for the world

Sistema de cámaras para camiones y autobuses con supervisión inteligente



—— Modelo: HD260RSL FHD848L ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Características

- Pantalla ISP HD de 15 pulgadas de grado automotriz, resolución 1920*720
- 2 entradas de cámara HD LVDS, resolución 1920*1536 (3M píxeles), amplio rango dinámico de 123dB, compatible con LFM
- Compatible con grabación, pregrabación y múltiples tipos de grabación de alarma
- Medio de almacenamiento: 1 * tarjeta TF (Máx. 512G)
- Cumple con los requisitos pertinentes de las normativas UN ECE R46 Clase II/VI y R151
- El sistema está diseñado conforme a los requisitos de seguridad funcional ISO 26262 ASIL-B
- El sistema está diseñado conforme a los requisitos de ciberseguridad automotriz ISO 21434
- Compatible con retroiluminación automática, calentamiento y desempañado automáticos de la cámara, autolimpieza de la cámara y plegado de la cámara
- El sistema integra funciones de seguridad de conducción inteligente que cumplen los requisitos de la normativa GSR (General Safety Regulation)
- Compatible con PANNING (algoritmo de detección y desplazamiento panorámico de la caja de carga): cuando el vehículo gira, detecta la caja de carga en la imagen y desplaza el ángulo de visión de la cámara, reduciendo la oclusión de la caja de carga en el campo de visión de monitoreo
- Compatible con GPS y G-sensor
- Compatible con control por teclas táctiles y por mando de control por cable
- Entrada de amplio rango de voltaje: 12-45V, con protección contra cortocircuitos

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Especificaciones

Tamaño de pantalla	15''
Resolución de pantalla	1920 x 3(RGB) x 720
Contraste	1300:1
Brillo	1200 cd/m²
Ángulo de visión	U: 85 / D: 85, R/L: 85
Entrada de video	2 ch * 1920*1536 LVDS
Codificación de video	H.264
Grabación	1920*720 30fps 4Mbps
Almacenamiento	1 * tarjeta TF (MÁX. 512G)
Entrada de disparo	1 ch
Salida de disparo	1 ch
CAN	2 ch
USB 2.0	1 ch
GPS	Sí
G-Sensor	Sí
Controlador por cable	Sí
Altavoz	2W/4Ω
Poder suministro	12-45V
Consumo de energía	Máx. 35W
Temperatura de trabajo	-40~+85℃, HR 90%
Temperatura de almacenamiento	-40~+90℃, HR 90%
Nivel a prueba de vibración	ISO 16750-3 (2.13G)

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com